

PANORAMA CAST

panoRama Cast ist ein klares gegossenes und leicht glänzendes Laminat, welches für das Laminieren von Druckmedien wie auch zum direkten bedrucken verwendet werden kann. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf Flachglas oder gewölbten Flächen. Zusätzlicher UV Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt). Nicht vergessen: Im Hinblick auf den Schutz der perforierten Fensterfolie gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist das Laminat unverzichtbar und bietet perfekte Transparenz, sogar bei Regen.

Lebensdauer

Bis zu 8 Jahren in mitteleuropäischem Klima.

Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten und Latex.

Um ein optimales Handling bei der Verklebung des panoRama Cast im bedruckten Zustand zu erhalten, empfehlen wir aufgrund der Dicke, eine Nassverklebung.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Für alle perforierten Folien, die auf Flachglas oder gewölbten Flächen aufgebracht werden
- Zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern

Funktionen & Vorteile

- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden
- TÜV ABG Continental Grafix Ltd. besitzt eine vom Kraftfahrt-Bundesamt ausgestellte ABG ~ D 5453 nach der Strassenverkehrs-zulassungsverordnung für das Laminat in Kombination mit der panoRama Fensterfolie



Technische Informationen
panoRama Cast

Grösse	Breite: 1.060 m 1.372 m 1.520 m	Länge: 50.00 m 25.00 m, 50.00 m 50.00 m	
Material	Gegossenes Vinyl Laminat		50µ +/- 10µ
Kleber	Klarer, permanenter Acrylkleber auf Solventbasis		
Laminiermethode	Kalt		
Liner	One side siliconized clear polyester film		30µ +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz		M1
	Genehmigung TÜV Deutschland		~ D5746 mit panoRama ~ D5744 mit panoRama Innova ~ D5742 mit panoRama Innova Ice
Verklebung	Schrumpfung		0 %
	Kohäsion / Endgültige Kohäsion		Hoch / Hoch
	Chemische Resistenz		Keine Effekte
	Klebekraft		Mittel
	Min. Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C (+50°F)
	Verwendungstemperatur		- 10°C bis +110 °C (+14°F bis +230°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com