

LATEX









Certified for **HP Latex Inks** 







Carbon CO2 eq / sqm Footprint Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH ₹ 😉 🖯

### **MAXIMALE BREITE**

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1 5<sub>m</sub>

# ZUGFESTIGKEIT (W/F) TESTVERFAHREN: DIN 53354

200/110 kg / 5cm

### **TEMPERATURBEREICH**

TESTVERFAHREN: DIN 53361 -40~+90 ℃

### REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363  $20/9 \, \text{kg}$ 

### **GEWICHT**

320±20 gsm

### DICKE

 $0.33 \pm 0.02 \, \text{mm}$ 

## STANDARD ROLLENLÄNGE

50 m

### COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

### **ZUSAMMENSETZUNG**

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

### **EIGENSCHAFTEN**

- Leicht
- Geringer Schrumpf
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck
- Wasser und schmutzabweisende Druckseite

#### **ANWENDUNGEN**

- Innenwanddekoration
- Deckenverkleidungen

### FLAMMSCHUTZ-**ZERTIFIKATE**

- DIN4102- B1
- EN13501-1
- NFPA701

Die Testdaten dienen nur als Referenz und können je nach Verwendung variieren.