

Produktbeschreibung

Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, mit fein genarbter Oberfläche für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Haftklebstoff

Modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Polyacrylat-Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen. Auch nach Verklebungszeiten von mehr als 6 Monaten ist eine rückstandsfreie Ablösbarkeit ohne wesentlichen Klebkraftanstieg möglich. Die hohe Dehnfestigkeit des Folienmaterials gewährleistet eine exakte Positionierung. Die Montagefolie ist für nahezu alle bekannten Folientypen mit glänzender und matter Oberfläche geeignet.

Technische Daten

Dicke* (Folie mit Klebstoff)	0,155 mm
Gewicht* (Folie mit Klebstoff)	110 g/m ²
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 20min, rostfreier Stahl)	2 N/25 mm
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)	Längs: > 20 MPa Quer: > 20 MPa
Reißdehnung (DIN EN ISO 527)	Längs: > 450% Quer: > 450%
Lagerfähigkeit**	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +10° C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORATAPE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORATAPE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORATAPE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORATAPE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.