

## Hervorragende Materialien für herausragende Grafiken.

Wir wissen, dass jedes Projekt - und jeder Kunde - anders ist. Unser vielfältiges Produktportfolio zeichnet sich durch eine Vielzahl von hochentwickelten Folien, Linern und Klebstofftechnologien für den Digitaldruck aus, die auf Qualität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Wir helfen Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre gewünschte Anwendung und Ihr Budget zu finden, so dass Sie Grafiken gestalten können, die auffallen.

### Besondere Technologien

- **3M™ Comply™ Klebstoff:** Unsichtbare Luftkanäle im Kleber erlauben den Austritt eingeschlossener Luft für eine einfache, blasenfreie Applikation mit einem glatten Finish.
- **3M™ Controltac™ Technologie:** Dank des druckaktivierbaren Klebstoffes lässt sich die Grafik leicht positionieren und bei Bedarf repositionieren. Erst bei festem Druck wird der Klebstoff aktiviert.

### 3M™ MCS™ Garantie

Die 3M MCS (Match Component System) Garantie ist die erste und nach wie vor umfassendste Garantie für Digitaldruckanwendungen. Sie umfasst fertige Grafiken, die ausschließlich aus speziell aufeinander abgestimmten 3M Komponenten hergestellt wurden.

#### IJ20

Für kurzfristige  
Anwendungen  
im  
Innen- und  
Außenbereich

#### IJ35

Beständige,  
festere Folie  
für einfache  
Applikationen

#### IJ35C

Mit Comply™  
Klebstoff für  
eine blasenfreie  
Applikation

#### IJ40

Vielseitige Folie  
für vielfältige  
Anwendungen

#### IJ40C

Vielseitige Folie  
mit  
Comply™ und  
Controltac™ für  
vielfältige  
Anwendungen

#### 48

PVC freie Folie  
für vielfältige  
Applikationen

#### 48C

PVC freie Folie  
mit Comply™  
und Controltac™  
für vielfältige  
Anwendungen

#### IJ180mC

Premium  
Digitaldruck-  
Folie mit  
Controltac™ und  
Mikro-Comply™  
für vielfältige  
Anwendungen

#### 480mC

PVC freie Premium  
Digitaldruckfolie mit  
Controltac™ und  
Mikro-Comply™  
für vielfältige  
Anwendungen

|   |  | Promo       | Intermediate                           |         |             |  |         | Premium                   |  |                 |
|---|--|-------------|--|---------|-------------|--|---------|---------------------------|--|-----------------|
| Eigenschaften   |  | IJ20        | IJ35                                   | IJ35C   | IJ40        | IJ40C                                    | 48      | 48C                       | IJ180mC  | 480mC           |
|  <b>Funktionsdauer</b>               |  Kurzfristig = bis zu 1 Jahr<br>Mittelfristig = 3 bis 7 Jahre<br>Langfristig = mehr als 7 Jahre | Kurzfristig | Mittelfristig                          |         |             |  |         | Langfristig               | Langfristig  |                 |
|  <b>Materialbeständigkeit</b>        |  Wie stark wird die Grafik mit zunehmendem Alter schrumpfen?                                    | Mehr        | Etwas                                  |         |             |  |         | Wenig                     | Wenig  |                 |
|  <b>Geeignete Anwendungen</b>        |  Verformbarkeit   | Flach       | Flache und leicht gewölbte Untergründe |         |             |  |         | Flach bis komplexe Kurven | Von flach bis komplex gebogene Untergründe, Sicken und Niete |                 |
|  <b>Erscheinungsbild Druckfolie</b>  |  Glanzgrad (unbedruckte Folie)<br>Glänzend, matt, seidenmatt                                    | Glänzend    |  |         |             | Matt                                     |         | Seidenmatt                | Seidenmatt   |                 |
|   |  | Matt        |  |         |             |  |         |                           |  |                 |
|  <b>Schutzlamine</b>                 |   | Glänzend    | 8008                                   | 8508    | 8508/8038G  |  | 8048G   | 8518                      | 8548   |                 |
|   |  | Matt        | 8010                                   | 8510    | 8510M/8040M |  | 8050M   | 8520                      | 8550   |                 |
|   |  | Ultramatt   | •                                      | •       | •           |  | •       | 8915                      | •  |                 |
|  <b>Garantie</b>                     |  Basic  | Ja          | Ja                                     | Ja      | Ja          | Ja                                       | Ja      | Ja                        | Ja   |                 |
|   |  Performance Garantie (PG)  | Nein        | Nein                                   | Ja      | Ja          | Ja                                       | Ja      | Ja                        | Ja   |                 |
|   |  3M™ MCS™ Garantie  | Nein        | Nein                                   | Ja      | Ja          | Ja                                       | Ja      | Ja                        | Ja   |                 |
|  <b>Applikation und Entfernung</b> |  Applikationsdauer  | Schnell     | Schnell                                | Schnell | Schnell     | Am schnellsten*                          | Schnell | Am schnellsten*           | Am schnellsten*  | Am schnellsten* |
|   |  Stretch  | •           |  |         |             |  | Gering  | Hoch                      | Am höchsten  |                 |
|   |  Klebstoffrückstände nach dem Entfernen   | Etwas       | Etwas                                  | Kaum**  |             | Kaum**                                   | Kaum**  | Kaum**                    | Kaum**   |                 |
|  <b>Oberflächenqualität</b>        |  Verfügt das Produkt über eine Technologie, die eine blasenfreie Anwendung unterstützt?       | Nein        | Nein                                   | Ja      | Nein        | Ja                                       | Nein    | Ja                        | Ja   | Ja              |
|  <b>Nachhaltigkeit</b>             |  Nachhaltige Vorteile   | •           | •                                      | •       |             | PVC freies Material & GREENGUARD Gold*** |         | •                         | PVC freies Material & GREENGUARD Gold***                     |                 |

