

Nachhaltig denken!

Alle papierbasierten Verpackungselemente unserer selbstklebenden Grafik Produkte sind zu 100% recycelbar, sofern entsprechende Papierabfallbehälter zur Verfügung stehen, und viele Verpackungen bestehen bereits aus recyceltem Material, einschließlich der Rolleninnenkerne, Verpackungskartons und Plastik Rollenstopper. Prüfen Sie die örtlichen Recycling Richtlinien um unsere Verpackungen zu recyceln!

Weitere Informationen zum Engagement von Mactac zur Nachhaltigkeit finden Auf unserer Webseite: mactacgraphics.eu/sustainability

©2024 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle weiteren Avery Dennison Marken, diese Publikation und ihre Inhalte, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Publikation darf weder verwendet, kopiert noch in Teilen oder vollständig reproduziert werden, es sei denn zu Marketingzwecken durch Avery Dennison.

Alle Mactac Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Alle Mactac Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selber und unabhängig festgestellt hat. Jeder Kauf von Mactac Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison (siehe <http://terms.europe.averydennison.com>) 2024_32392.DE



contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu



Mactac Digitaldruck Produktübersicht

Schutzlaminare

(1/2)

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Oberfläche des Obermaterials						Kleber	Liner	Haltbarkeit*	Verformbarkeit	Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1
				Transparent	Glänzend	Matt	Satinert	Optisch Transparent	Strukturiert						
Fahrzeugverklebung															
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	LF 10700 CG-UV		30	●	●				●	●	CK	6jahre	3D	●	B-s1,d0
	LF 10700 CM-UV		30	●		●			●	●	CK	6jahre	3D	●	B-s1,d0
	LF 10500 CG		50	●	●		●		●		PET	5jahre	2D+	●	B-s1,d0
	Permacolor HORIZON™	●	35	●	●				●		CK	7jahre	3D	●	na
Gewölbte Oberflächen															
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	LF 9700 CG-UV		80	●	●				●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s2,d0
	LF 9700 CM-UV		80	●		●			●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s2,d0
	LF 9500 CG-UV		70	●	●				●	●	CK	4jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9500 CM-UV		70	●		●			●	●	CK	4jahre	2D	●	B-s1,d0
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	LF 9300 CG-UV		80	●	●				●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CM-UV		80	●		●			●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
	LF 9300 CS-UV		80	●			●		●	●	CK	3jahre	2D	●	B-s1,d0
Flache bis leicht gewölbte Oberflächen															
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	LF 8700 CG-UV		80	●	●				●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CM-UV		80	●		●			●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8700 CS-UV		80	●			●		●	●	CK	3jahre	1D	●	B-s1,d0
Kurzfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	LF 8500 CG		70	●	●				●	●	CK	2jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8500 CM		70	●		●			●	●	CK	2jahre	1D	●	B-s1,d0
	LF 8510 CS PP	●	60	●			●		●	●	CK	5jahre	2D+	●	B-s1,d0

* Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Außenbereich.
 ** Alle Produkte für Fußbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.

Schutzlaminare

(2/2)

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Oberfläche des Obermaterials						Kleber	Liner	Haltbarkeit*	Verformbarkeit	Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1
				Transparent	Glänzend	Matt	Satinert	Optisch Transparent	Strukturiert						
Fußbodengrafiken**															
Kurzfristige Fußbodenanwendung	LUV 6300		125	●		●			●	●	CK	6monate	1D		Bfl-s1
	LUV 6301		100	●		●			●	●	CK	3monate	1D		Bfl-s1
	FloorGrip		150	●		●			●	●	CK	Innenbereich: 1jahr Aussenbereich: 3monate	1D	●	Bfl-s1
	StreetLam		385	●			●		●	●	CK	6monate	2D	●	Bfl-s1
Spezielle Laminierfolien															
Anti-GraffitiAnwendung	LUV 7036	●	36	●	●			●	●	●	PET	3jahre	1D	●	B-s1,d0
	LAG 100		60	●			●		●	●	CK	5jahre	2D+	●	B-s1,d0
Anti-Graffiti / Fotografien	PG 7075	●	75	●	●			●	●	●	PET	3jahre	1D	●	B-s1,d0
Fotografien	PG 7285		70	●		●			●	●	CK	4jahre	1D	●	C-s1, d0
PermaFun Series	Brushed Metal		100	●					●	●	CK	5jahre	2D	●	B-s1,d0
	Coarse Wood		120	●					●	●	CK	5jahre	2D	●	C-s1,d0
WhiteboardAnwendung	PG 7034	●	30	●	●				●	●	PET	2jahre	1D		na
MontageFolien															
MontageFolien	PP 2011+	●	12	●					●	●	CK	5jahre	1D	●	na
	PP 2018+	●	12	●					●	●	SC paper	2jahre	1D		na

* Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Außenbereich.
 ** Alle Produkte für Fußbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.

Digitale Druckmedien



JT 10700 WG-BFG XR



JT 9700 WT-BFT Frosted



WW Country Paper



WW 100 Pro

Anwendung	Produktname	PVC-freie	Stärke (µm)	Obermaterial: Farbe und Ausführung											Kleber	Linier	Haltbarkeit *		Verformbarkeit	Geignete Tintentechnologie			Außenanwendung	Brandschutzzertifizierung EN 13501-1	Schutzlaminat			
				Weiß	Transparent	Transluzent	Glänzend	Matt	Satiniert	Strukturiert	Perforiert	High Tack	Permanent	Ablösbar			Semi-Permanent	Bubble-free		Dot	Grau	Transparent				Schwarz	Typ	Unbedruckt
Fahrzeugverklebung																												
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	JT 10700 WG-BFG XR		50	●															PE	7jahre	5jahre	3D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 10700 UV Series / Permacolor HORIZON™
	JT 10700 WG-BFG		50	●															PE	7jahre	4jahre	3D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 10500 WG-BFG		55	●																PE	7jahre	4jahre	2D+	●	●	●	●	
Gewölbte Oberflächen																												
Langzeitanwendung auf gewölbten Oberflächen	JT 9700 WG-PG		80	●															PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 9700 UV Series
	JT 9700 WG-PT		80	●															PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9700 WG-BFG		80	●															PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9700 CG-PT		80		●														PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9700 CG-BFT		80		●														PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9700 WT-PT		80	●		●													PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9700 WG-HTT		80	●						●									PE	7jahre	5jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9500 WG-PG		65	●															CK	7jahre	4jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9500 WG-PT		65	●															CK	7jahre	4jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9500 WG-BFG		65	●															CK	7jahre	4jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9500 WM-PG		65	●															CK	7jahre	4jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
	JT 9500 CG-RT		65	●		●													CK	7jahre	4jahre	2D	●	●	●	●	B-s1,d0	
Mittelfristige Anwendung auf leicht gewölbten Oberflächen	JT 9300 WG-PG		80	●														PE	5jahre	3jahre	2D	●	●	●	●	B-s2,d0	LF 9300 UV Series	
	JT 9300 WG-PT		80	●														PE	5jahre	3jahre	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 9300 WG-RG		80	●														PE	5jahre	3jahre	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 9300 WG-BFG		80	●														PE	5jahre	3jahre	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 9300 CG-PT		80	●														PE	5jahre	3jahre	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
Flache Oberflächen																												
Mittelfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	JT 8700 WG-PG		90	●														CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s2,d0	LF 8700 UV Series	
	JT 8700 WG-RG		90	●														CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WM-PG		90	●														CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WM-RG		90	●														CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 CG-RT		75		●													CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8700 WT-PT		80	●		●												CK	4jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 5826 P		90	●														CK	3jahre		1D	●	●	●	●	na		
	JT 8510 WM-PG PP	●	90	●														CK	3jahre		1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-PG		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-PT		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
Kurzfristige Anwendung auf flachen Oberflächen	JT 8500 WG-RG		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 8500 Series	
	JT 8500 WG-RT		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-SPB		90	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WG-BFT		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-PG		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-PT		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-RG		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-RT		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 WM-HTT		95	●														CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	JT 8500 CG-RT		95		●													CK	3jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	Easy 209 P WG-PG		200	●														CK	2jahre	1jahre	1D	●	●	●	●	na		
	Easy 209 P WG-PT		200	●														CK	2jahre	1jahre	1D	●	●	●	●	na		
DotSerie																												
Kurzfristige Werbegrafiken auf flachen Oberflächen	JT 8300 WM-RT Dot		120	●														CK	1jahre		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8300 CG-RT Dot		120		●													CK	1jahre		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	JT 8300 WM-RT Dot Floor**		200	●														CK	3monate	1monat	1D	●	●	●	●	Bfl-s1		
Fußbodengrafiken**																												
Werbegrafiken auf Fußböden	StreetRap		70	●														PE	3-6monate	3-6monate	2D+	●	●	●	●	Bfl-s1	StreetLam / FloorGrip	
Fenster-Grafiken																												
Perforierte Fensterfolien	JT 7300 WG-PB 40		180	●														PE	1jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	na	LUV 7036 / LF 10500 CG	
	JT 7300 WG-PB 30		150	●														PE	1jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	na		
	JT 7500 WG-PB 40		180	●														CK	2jahre	2jahre	2D	●	●	●	●	B-s2,d0		
Langfristige Fensterfolien	JT 9700 WT-BFT Frosted		80		●													PE	5jahre		2D	●	●	●	●	na		
	JT 9700 WT-BFT Dusted		80		●													PE	5jahre		2D	●	●	●	●	na		
Mittelfristige Fensterfolien	JT 6710 CG-RT PET	●	50		●													PET	2jahre	2jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0	LUV 7036	
Architektonische Wandanwendung																												
Glatte Oberflächen	WW 309		100	●														CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0	LF 8700 UV Series / LUV 7036 / LAG 100 / LUV 6300 / FloorGrip / PG 7285	
	WW 300		100	●														CK	4jahre	3jahre	1D	●	●	●	●	B-s1,d0		
	WW 319 PU Gloss	●	80	●														PE	5jahre	5jahre	2D+	●	●	●	●	B-s1,d0		
	WW 100 Pro		55	●														PE	5jahre	3jahre	2D+	●	●	●	●	B-s1,d0		
Strukturierte Oberflächen	WW Canvas		250	●														CK	4jahre		1D	●	●	●	●	B-s2,d0	LF 10700 UV Series / LF 10500 CG / LAG 100	
	WW Veneziano		300	●														CK	4jahre		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		
	WW Leather		225	●														CK	4jahre		1D	●	●	●	●	B-s2,d0		

* Weitere Informationen finden Sie im TB 7.5 Haltbarkeit der selbstklebenden Folien von Mactac Graphics im Außenbereich.

** Alle Produkte für Fußbodengrafiken sind zertifiziert nach EN 13036-4 Rutschsicherheit.