

ASLAN Metalleffektfolien - Welche Folie für welche Anwendung?

Das breite Sortiment an Metalleffektfolien von ASLAN umfasst sechs Serien, die alle:

- nur zur Trockenverklebung geeignet sind.
- ausschließlich auf trockenen, nicht ausgasenden und absolut ebenen Oberflächen zu verkleben sind.
- mit Siebdruckfarben bedruckt werden können.
- zur Übertragung von geplotteten Texten/Elementen ideal auf das HighTackTape ASLAN TP 136 abgestimmt sind.

Unterschieden werden kann in Anwendung und Verarbeitung:

PLOT UND DESIGN

MetalEffect ASLAN CA 23 – beidseitig gleicher Effekt

- Für großflächige maschinelle Kaschierungen sowie zum Plotten und für Hand-Kaschierungen
- 2 Jahre Mindestaußenhaltbarkeit, Silber und Gold glänzend: 3-5 Jahre

MetalEffect Dryapply ASLAN CAL 23 – beidseitig gleicher Farbton

- Dryapply-Technologie: Feinste Luftkanäle ermöglichen ein einfaches und blasenfreies Verarbeiten.
- Für einfache großflächige Hand-Kaschierungen, geplottete Texte/Elemente und maschinelle Kaschierungen
- Während der Verklebung korrigierbar
- 3-5 Jahre Mindestaußenhaltbarkeit



MetalColour ASLAN CA 24 & MetalShadow ASLAN CA 25

- Für Plot-Anwendungen und großflächige maschinelle sowie Hand-Kaschierungen
- Materialstärke von 140 µm ermöglicht ein einfaches Verarbeiten (Schneide-Plotter ist der Materialstärke anzupassen)
- 2 Jahre Mindestaußenhaltbarkeit

DIGITALDRUCK

PrintMetal Dryapply ASLAN CPL 22 – beidseitig gleicher Farbton



Anwendung

- Digitaldruckqualität (für Plot-Anwendungen empfehlen wir MetalEffect Dryapply ASLAN CAL 23)
- Ideal für großformatige Drucke: Rollenbreite 1,37 m
- 3-5 Jahre Mindestaußenhaltbarkeit

Verarbeitung

- Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten sowie mit Siebdruckfarben
- Dryapply-Technologie: Feinste Luftkanäle ermöglichen ein einfaches und blasenfreies Verarbeiten.
- Großflächig leicht zu verkleben
- Während der Verklebung korrigierbar

Tipps

- Keine aggressiven Reiniger verwenden.
- Sollte die Oberfläche über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit und/oder mechanischen Belastungen ausgesetzt sein, empfehlen wir die Oberfläche mit einem polymeren Laminat zu schützen.

ASLAN Metalleffektfolien - Welche Folie für welche Anwendung?

DIGITALDRUCK UND PLOT

PrintMetal ASLAN CA 30 – beidseitig gleicher Effekt

Anwendung

- Für Digitaldruck- und Plot-Anwendungen
- 5 Jahre Mindestaußenhaltbarkeit

Verarbeitung

- Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten sowie mit Siebdruckfarben
- Materialstärke von 140 µm ermöglicht ein einfaches Verarbeiten (Schneide-Plotter ist der Materialstärke anzupassen)



Holen Sie sich Tipps zur korrekten Verklebung und überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen der Dryapply-Technologie in unseren Anwendungsvideos:

PrintMetal Dryapply ASLAN CPL 22: www.youtube.com/watch?v=xzKYStG476c

MetalEffect Dryapply ASLAN CAL 23: www.youtube.com/watch?v=wKor28xIM2A